



- A

- Gładz szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88
- B

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- C

- Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładz szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88
- D

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- E

- Płytki ścienne Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre, płytka ścienna biała 36x25 cm do wysokości 101 cm od podłogi, kładzione ze spoinami 0,2 mm
- F

- Płytki ścienne Steel Flat 36x1 cm marki Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre na wysokości 101 cm, kładzione ze spoinami 0,2 mm
- G

- Płytki ścienne Ceramika DOMINO z kolekcji Biała Verre, płytka ścienna biała 36x25 cm od wysokości 102 cm do wysokości 127 cm, kładzione ze spoinami 0,2 mm
- H

- Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładz szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88 od podłogi do sufitu oraz od wysokości 127 cm do sufitu (w miejscu płytek)
- I

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- J

- Wykładzina PCV TFSystem z kolekcji Eternal Concrete – model 13012
- K

- Dodatkowo w miejscach gdzie nie ma płytek ściennych wywinąć wykładzinę 5 cm na ścianę
- L

- Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW ULTRASTIL 75 + x2 płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO Fire typ F
- M

- Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
- N

- Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White

1. Umywalka KOLO Traffic 55 CM z otworem, z przelewem
2. Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact 120x45x10,2 [cm]
3. Krzesło marki Profim Resso K14H metalik wykończenie H5
4. Szafa 60H marki MDD STANDARD A6104 - wykończenie brzoza polarna
5. Stół/biurko marki MDD BOY06 - wykończenie brzoza polarna
6. Element do tworzenia biurka marki MDD YAN\_Z ZBN04L - wykończenie brzoza polarna
7. Kontener do biurka marki MDD YAN KRT73P - wykończenie brzoza polarna
8. Fotel marki Profim Xenon 20V2P - wykończenie Valencia VA-16

Pianka PIR z folią parozłoczącyną z jednostronnym wykończeniem  
płytą GK A=0,024 firmy Recticel (serii EUROTHANE G - 11cm)

- wykonane na etapie budowy

UWAGA:  
rzędna sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi  
danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izbabela Felcyn		
tytuł rysunku:		skala:
POM. 2.8 - PRACOWNIA		1:50
obiekt:	branża:	
Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	W.	
adres budowy:		
Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269		
projektant:	podpis:	
mgr inż. arch. Anna Pkula		
KPOKK IARP 67/2012		
opracowanie:	podpis:	
mgr Izabela Felcyn		
Lukasz Zigmanski		
Krzysztof Raczkowski		
biuroprojektow.pl Izbabela Felcyn	data: 15.11.2016	
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys:	
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	W33	