



UWAGI:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Kominy wykonane z kształtek systemowych oraz wyrzutnie w istniejącej części obiektu obmurować powyżej połaci dachowej cegłą 12cm w kolorze naturalnej ceramiki. Kominy w części nowoprojektowanej obłożyć cegłą, oraz pokryć tynkiem silikonowym Baumit SilikonTop gr. 1.5cm w kolorze grafitowym RAL 7026.

Szczegóły odnośnie niezbędnych akcesoriów dekarskich oraz akcesoriów systemu orynnowania w opisie technicznym.

Rynny i rury spustowe w starej części firmy Galeco, system STAL 150/100, w nowej części Galeco, system BEZOKAPOWY 125/70x80 wg. detalu D4. Detal rozwiązania kalenicy w nowej części wg detalu D16.

Na załamaniu dachu mansardowego, wykonać opierzenie z blachy pod pokryciem dachowym. Dachówki nad lukami o kącie nachylenia < 25°, dokładnie zamocować do lat. Zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku mniejszych nachyleń wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dachu poprzez wykonanie szczelnego dachu spodniego (analogicznie do dachu w nowej części - poszycie z płyt MFP gr.1.8cm pokryte papą).

Poszycie dachu w nowej części wykonać z modrzewia syberyjskiego wg. detalu D14 i D16, szczegóły w opisie.

Rozstaw lat dla dachówki ceramicznej holenderki firmy Koramic linii Esówka Sinus - 34-35cm.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn		
tytuł rysunku: <i>RZUT POŁACI DACHOWEJ</i>	skala: 1:100	
obiekt: <i>Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej</i>	branża: ARCH.	
adres budowy: <i>Palerek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269</i>		
projektant: <i>mgr inż. arch. Jerzy Huryn UAN-K2-7210/128/86 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</i>	podpis:	
projektant sprawdzający: <i>mgr inż. arch. Anna Pikula KPOKK (ARP 87/2012 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</i>	podpis:	
opracowanie: <i>mgr Izabela Felcyn Radosław Rekowski</i>	podpis:	
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144		data: 15.11.2016 nr rys: A15