


A - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux Absolute White

B - Posadzka betonowa

C - Stary tynk skuć, usunąć starą zaprawę spoinową na głębokość 2 cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Następnie należy wykonać płaskowanie za pomocą płaskarki. Uzupelić wypukłe spoiny zaprawą. Po tych czynnościach sufit wyprawić profesjonalnymi ochronnymi środkami chemicznymi np. marki Remmers (indywidualna konsultacja z dostawcą).

1. Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purmo Ventil Compact CV11-600 50x60x6 [cm]
2. Umywalka KOLO Traffic 55 CM z otworem, z przelewem
3. Szałka hydrantu wewnętrzznego
4. Szałka do rozdzielaczy C.O.



Pianka PIR z folią parotłoczącą z jednostronnym wykończeniem  
płytą GK  $\lambda=0,024$  firmy Recticel (serii EUROTHERM G - 11cm)  
- wykonane na etapie budowy

Impregnacja ogniowa elementów stalowych w postaci powłokowego systemu ogniochronnego STEELGUARD: (farba podkładowa np. STEELGUARD 3290, farba pielęgnująca STEELGUARD, farba nawierzchniowa w kolorze czarnym), grubość oraz rodzaj powłok pielęgnujących wyliczana przez producenta.

UWAGA:  
rzędna sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi  
danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn		
tytuł rysunku:	skala:	
POM. 0.8 - MAGAZYN NA MEBLE OGRODOWE	1:50	
obiekt:	branża:	
Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	W.	
adres budowy:	podpis:	
Paleek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269		
projektant:	podpis:	
mgr inż. arch. Anna Piula KPOKK IARP 67/2012		
opracowanie:	podpis:	
mgr Izabela Felcyn Lukasz Zigmanski Krzysztof Raczowski		
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	data: 15.11.2016	
ul. Matejki 14/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys.: W1	
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144		