



- Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachłowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszanką Fusion Matt kolor ON.00.78
  - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
  - Baufloor Creativo kolor jasny szary CRE01
  - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/LUV ULTRASTIL 75 + płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO typ A
  - Wykończenie sufitu gładź szpachłowa gipsowa 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
  - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
- Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Nanbonne VT 100x21x23,2 [cm]
  - Szafka do rozdzielaczy C.O.
  - Szafka hydrantu wewnętrzznego
  - Kurtyna powietrzna
  - Dzwig hydrauliczny GREEN LIFT-ELECTRONIC 81,21 MRL-MC (GLF 81,21 MRL-MC)
  - Podłogowy ES-POCHWYT-424-3 filmy ESKATT - główna krawędź pierwszego z nich zamocowana na wysokości 75 cm, drugiego na wysokości 90 cm od podłogi

UWAGA: średnia sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia	
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: POM. 1.24 - KOMUNIKACJA	skala: 1:50
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża: W.
adres budowy: Palenik, ul. Wyżoleńka 13, działka nr 209	
projektant: mgr inż. arch. Anna Płubiś KPOK (WP 87/2012)	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zimowski Krzysztof Paszowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Mieleki 1A/104, 65-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: W26