


- A** - Gład szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- B** - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gład szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- C** - Beton szlifowany BAUTECH X-FLOOR SYSTEM + barwnik do betonu szlifowanego: Terratin-czarny
- D** - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW UL TRASTIL 75 + x2 płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO Fire typ F  
- Wykończenie sufitu gładzi szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White

1. Grzejnik lewy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact CV22-500 160x50x10,2 [cm]  
2. Metalowa szafa odzieżowa (2-komorowa) V2 marki MET-LAK, zamek patentowy na klucz malowana w kolorze RAL 7026  
3. Szafka do rozdzielaczy C.O.  
4. Szafka hydrantu wewnętrzznego  
5. Poliuretanowe listwy sufitowe MandomDecor MDB105 11x12x240 [cm]  
6. Listwy przyściłkowe z drewna litego np. sosnowego marki DREW-LUX nr katalogowy: S9719 (1,9x9,7 x długości powyżej 200 cm) malowane w kolorze siolarki RAL 7026  
7. Pochwyty ES-POCHWYT-424-3 firmy ESKATT - górna krawędź pierwszego z nich zamocowana na wysokości 75 cm, drugiego na wysokości 90 cm od podłogi
-  Płanka PIR z folią parociłacyjną z jednostronnym wykończeniem płytą GK A=0,024 firmy Rectisol (serii EUROTHANE G - 11cm)  
- wykonane na etapie budowy

UWAGA:  
rzędną sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izbela Felcyn	
tytuł rysunku: <b>POM. 2.2 - KOMUNIKACJA</b>	skala: <b>1:50</b>
obiekt: <b>Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej</b>	branża: <b>W.</b>
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 87/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izbela Felcyn	data: 15.11.2016
ul. Matejki 14/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys.: <b>W27</b>
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	