



- A** - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zrywanie np.: Dulux z mieszanką Fusion Matt kolor ON.00.78
 - A** - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
 - B** - Baufloor Creativo kolor jasny szary CRE01
 - C** - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW UL TRASTIL 75 + x2 płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO Fire typ F
 - C** - Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
 - D** - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
1. Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Pumo Ventil Compact CV22-450 120x45x10,2 [cm]
2. Szafka do rozdzielaczy C.O.
3. Szafka hydrantu wewnętrzznego
4. Dźwign hydrauliczny GREEN LIFT/LITRONIC 81 21 MR.LMC (SLF 81 21 MR.LMC)
5. Podwójny ES-POCHWYT-424-3 firmy ESKATT - górna krawędź pierwszego z nich zamocowana na wysokości 75 cm, drugiego na wysokości 90 cm od podłogi

UWAGA: średnia sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia			
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn			
tytuł rysunku:	POM. 2.24 - KOMUNIKACJA	skala:	1:50
obekt:	Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża:	W.
adres budowlany:	Palenik, ul. Wyżoleńska 13, działka nr 209	podpis:	
projektant:	mgr inż. arch. Anna Płubiś KPOKK (URP-57/2012)		
opracowanie:	mgr Izabela Felcyn Łukasz Zięmicki Krzysztof Raszowski	podpis:	
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn			
ul. Mielecki 1A/104, 65-061 Bydgoszcz		data: 15.11.2016	nr rys.: W48
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144			