



A Płytki ściennie Grafitte white STR 44,8 x 22,3 cm do wysokości 90 cm od podłogi, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

B Listwa ścienna Grafitte white 44,8 x 5 cm na wysokości 90 cm, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

C Płytki ściennie Grafitte white 44,8 x 22,3 cm od listwy ściennej do wysokości 275 cm, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

D Płytki ściennie Grafitte white STR 44,8 x 22,3 cm do wysokości 90 cm od podłogi, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

E Listwa ścienna Grafitte white 44,8 x 5 cm na wysokości 90 cm, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

F Płytki ściennie Grafitte grey 44,8 x 22 cm od listwy ściennej do wysokości 275 cm, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

G Płytki ściennie Grafitte grey 44,8 x 22 cm od zabudowy stelaża do wysokości 275 cm, ze spoiną 0,2 mm na całej długości ściany

H Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie

I np.: Dulux kolor 50YR 83/003 lub zbliżony

J Konstrukcją z profili Rigips CW/UW Ultrastil 75 + płyta gr. 1x12,5 mm Rigips 4PRO™ Hydro typ H2,

K wykończyć gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm i białą farbą np. Dulux Absolute White

L Płytki podłogowe Grafitte white 45 x 45 x 0,85 cm - układ płytek według rzutu pomieszczenia

M Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie

N np.: Dulux kolor 50YR 83/003 lub zbliżony

O Płytki ściennie Grafitte white STR 44,8 x 22,3 cm

P Płytki ściennie Grafitte white/ Grafitte grey 44,8 x 22,3 cm - według oznaczeń na rzucie

Q Listwa ścienna Grafitte white 44,8 x 5 cm

R Płytki podłogowe Grafitte white 45 x 45 x 0,85 cm

UWAGA:
rzędna sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

1. Umywalka Nova Pro Bez Barrier 55 CM, z otworem, z przelewem - otwory montażowe na wys. 79,8 cm
2. Lustro uchylne Lehnem Evolution, prawe 60 X 45 CM - otwory montażowe na wys. 120 cm
3. Elektryczna suszarka do rąk WARMTEC BarrelFlow 2500W - ABS - srebrna - montaż na wys. 89 cm
4. Poręcz ścienna, łukowa Lehnem Concept 60 CM, uchylna - górna krawędź poręczy na wys. 85 cm
5. Poręcz ścienna, łukowa Lehnem Concept 85 CM, uchylna - górna krawędź poręczy na wys. 75 cm
6. Zestaw Technic GT Nova Pro Bez Barrier z systemem smart fresh + mieska ustępowa lejowa wisząca Nova Pro Bez Barrier, dł. 70CM + deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą Nova Pro Bez Barrier - montaż według karty technicznej producenta
7. Poręcz prosta Lehnem Concept 60 CM + uchwył papieru toaletowego Lehnem Funktion, wypolerowany - górna krawędź poręczy na wys. 75 cm
8. Brodzik kwadratowy Simplo 90 ze zintegrowaną obudową + drzwi Pivot First 90, szkło satyna - montaż według karty technicznej producenta
9. Wieszak zasłony prysznicowej Lehnem Concept, kątowny, 120 CM + zasłonka prysznicowa Lehen Concept, biała - montaż według karty technicznej producenta, pod sufitem podwieszanym
10. Brodzik 120 x 120 cm Ultra Flat firmy Ideal Standard, kod produktu: KS175 - wpuszczany w posadzkę, na równi z linią kafli podłogowych
11. Poręcz prysznicowa Lehnem Evolution z zestawem natryskowym 76 X 76 X 110 CM, prawa - górna krawędź poręczy na wys. 85 cm
12. Siedzisko prysznicowe Lehnem Funktion uchylne z oparciem, wypolerowane - montaż na poręczy prysznicowej
13. Poręcz ścienna, łukowa Lehnem Concept 60 CM, uchylna - górna krawędź poręczy na wys. 85 cm
14. Ławka szatniowa 100x43x49 [szer. x wys. x gł.]
15. Metalowa szafa odzieżowa (4-komorowa) L4 marki MET-LAK, zamek patentowy na klucz malowana w kolorze RAL 7026
16. Metalowa szafa odzieżowa (6-komorowa) L6 marki MET-LAK, zamek patentowy na klucz malowana w kolorze RAL 7026
17. Suszarka basenowa do włosew WARMTEC B-329 - montaż na wys. 89 cm
18. Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact 60x50x10,2 [cm]
19. Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact 80x50x10,2 [cm]

Planka PIR z folią parozaloczną z jednostronnym wykończeniem płytą GK λ=0,024 firmy Recticeal (serii EUROTHANE G - 11cm)
- wykonane na etapie budowy

biuroprojektow.pl Izbabela Felcyn	
tytuł rysunku: POM. 1,4 - PRZEBIERALNIA DAMSKA	skala: 1:50
obiekty: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża: W.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 67/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Lukasz Zigmanski Krzysztof Raczkowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izbabela Felcyn ul. Matejki 14A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: W7