



RZUT DACHU  
skala 1:50

# skala 1:50

- ## **UWAGI:**
1. Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm na warstwie izolacji termicznej grubości 20 cm - STYROPAPY
  2. Rynny półokrągłe z blachy stalowej powlekanej o przekrojach podanych na rysunkach
  3. Ruzy spustowe z blachy stalowej o śr. 100 mm
  4. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
  5. Słuk dachu ze ścianą oraz słuk dachu z koninmem uszczelnić farbem z blachy stalowej oraz wykonać wyminięcie papy min 30 cm
  6. Nowe spadki na istniejących dachach wykonać z za pomocą STYROPAPY dostosowując grubość do wymaganego spadku
  7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych, Polskie Normy oraz instrukcje i wytyczne producenta.
  8. Kolory rynien rur spustowych oraz obróbek blacharskich wg. kolorystyki na elewacji.

Nazwa i adres obiektu			BUDOWA DZWIĘGU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE ul. Kochanowskiego 1; 89-200 Szubin, działka nr 78/19	
Przedmiot rysunku			RZUT DACHU - projekt	
Projektant			Imię i Nazwisko: nr uprawnień	
Asystent			Popis	
Data: 05.09.2016 r.			rys. 6	