




-PAS SZER. 30cm W KOLORZE ŻÓŁTYM



ANTYPOSLIZGOWA KOSIŁKA BETONOWA "PŁUKANA" 6cm - SZARA
PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA (1/3) - 3cm
ŻWIW/POŚCIEK 30cm - 70cm UBIJANA WARSTWAMI - I_{sm}=0,9



CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM



ИЗМЕРЕНИЯ СТРУИ ЭЛЕКТРОНОВ									
№	Сечение (мм)		Длина (мм)	Время (с)	Время (с)	Дуговая камера (мм)		Время (с)	Время (с)
	φ	φ				В005	В006		
1	12	1240	12			φ8	φ12	144,80	
2	12	1240	12						
3	8	119,14	100					151,50	144,80
ДУГОВАЯ КАМЕРА (мм)									
WAGA, ЭЛЕКТРОНОВ [μg/μm]									
WAGA, ОБОДОВ [μg/μm]									
WAGA, РАДИИ [μg]									
170,50									
0,295									
0,898									
29,80									
132,20									
192,00									

FUNDAMENT PODJAZDU

PRZEKRÓJ 2-2

POŁĄCZENIA ELEMENTÓW METALOWYCH SPALANIE
ELEMENTY METALOWE MALOWANE PROSIOKOWO – KOLOR NR 8003
BETON C20/25
FUNDAMENTY W CZĘŚCI PODZIEMNEJ ZAIZOLOWANE MASĄ BITUMIENNO-KAUCZUKOWĄ 2X
STĄCZY W CZĘŚCI NADZIEMNEJ – TYNK OZdobiony W KOLORACH ZŁOTYCH I DO TYNKU COKOLU

[illegible]