



Schody zewnętrzne - zbrojenie

1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
Schody zewnętrzne				
Temat: CALIAS			A-III/N	A-III/N
NR	A-III/N		Ilość sztuk	A-III/N
	#	Długość m		
1	8	2,55	16	0,395
2	8	3,75	32	40,80
3	8	1,40	16	120,00
4	8	1,05	16	22,40
5	8	1,20	48	16,80
6	8	2,20	32	57,60
7	8	1,00	32	70,40
8	8	1,90	16	32,00
9	6	1,50	89	30,40
Długość [m]			133,50	390,40
Ciężar wg średnic [kg]			29,64	154,21
Ciężar razem [kg]			183,8	

UWAGI:

1. Rysunek rozartywać łącznie z kompletnym projektem konstrukcji.
2. Wymiary podano w cm.
3. Wymiary prętów podano w osiach.
4. Otwilne podano do krawędzi zbrojenia głównego.

BETON: C25/30, w8, F150
STAL: A-IIIIN (RB500W-EPSTAL)
OTULINA: 2,5cm

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: SCHODY ZEWNĘTRZNE - ZBROJENIE	skala: 1:25
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża: KONSTR.
adres budowy: Patelek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 209	
projektant: mgr inż. Adam ZACHARSKI upr.: m KUPBO/02/16/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
projektant sprawdził/cy: mgr inż. Anna BAŁOIR upr.: m KUP/0074/P00K/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn inż. Jakub Stefański	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 14A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: K43